



Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 480

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | kurze Abnutzung



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP A

EN388



4102X

EN ISO 374-1



TYP A
AJKOPT

CAT.3



0334

EN ISO 374-5



FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5



ISO 18889

Extrem langer Chemikalienschutz

SPEZIFISCHE VORTEILE



Haltbarkeit

- Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)



Produktivität

- Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände



Hautschutz

- Hervorragender Schutz beim intensiven Umgang mit hochgefährlichen chemischen Produkten



Garantierte Qualität

- Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen und Mängel an Blechen und Glas

BRANCHEN

- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Chemische Industrie
- Andere Industriezweige
- Agrarsektor

ANWENDUNGEN

- Einsatz von Pestiziden
- Reinigung von Druckwalzen
- Wartungsarbeiten
- Holzbe- und -verarbeitung
- Zubereitung von Spraylösungen
- Füllung des Tanks
- Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
- Entsorgung von Pestiziden
- Reinigung von Arbeitswerkzeugen
- Umgang mit Chemikalienfässern



Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 480

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | kurze Abnutzung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
TYP A	J: n-Heptan
	K: Natriumhydroxid 40%
	O: Ammoniak 25 %
	P: Wasserstoffperoxid 30 %
	T: Formaldehyd 37 %

	SCHUTZ VOR PESTIZIDEN
G2	G2: Verdünnte und konzentrierte Pestizide / Mechanische Gefahr
ISO 18889	

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Chloriniert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Nitril
Manschette charakteristisch	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Grün
Länge (cm)	46
Stärke (mm)	0.55
Größe	7 8 9 10 11

LOGISTISCHE-DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Karton
------------	----------------------------------

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/16206/18/1069
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edit 09/03/2022